

INYECCIÓN  
DIRECTA  
ALCORTE



ventas@grupomanrique.com

Calle Los Tornos 259  
Urb. Naranjal

www.im.com.pe

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001

T +51 982 052 829

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017

## Modelo N15 BARZA

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**38**  
HASTA  
**44**



Resistente  
a Oleos



Suela  
antideslizante



Puntera de  
ACERO



PUNTA DE  
SEGURIDAD



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE  
A OLEOS

**Nivel de protección:** SB

**Sector recomendado:**

Industria en general, logística.

**Almacenamiento del calzado:**

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

**NOTA:** No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

**Mantenimiento del calzado:**

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.



**Disposición Final:**

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



## GARANTÍA:

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

## EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.

## Especificaciones técnicas:

Cuero	Gamuza de 1.8 a 2.2mm.
Color de cuero	Arena.
Forro	SPACER 230 GSM ® transpirable y resistente a la abrasión.
Puntera	De ACERO con resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15KN.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm.
Planta	Poliuretano inyectado, antideslizante, liviano, resistente a óleos y resistente a la abrasión.

\*Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345\*



### Retorno de energía:

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



### Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



### Zona de control para escalar:

Cocadas diseñadas específicamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



### Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



### Punto de pivotaje:

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.